

業務用ガラス研磨剤

FAN-44



曇った鏡が



こす
擦るだけで



きれいにピカピカ!

特徴

- 素材を痛めることなく素材表面の汚れを除去することが出来、どなたでも簡単にガラス・鏡本来の輝きを取り戻すことが出来ます。
- ワイングラスやクリスタルガラスに付着した口紅等の汚れも除去し、輝きを取り戻します。
- フロントガラスに頑固にこびりついた油膜、撥水剤、シリカスケールをフロントガラスの表面を傷つけることなく除去し、フロントガラス本来の輝きを取り戻します。
- 素材を痛めず表面の汚れを除去する特徴を活かし、ご家庭のFRP浴槽、陶磁器の皿等多用途に御使用いただけます。
- 天然の原料を使用していますので、環境に優しい製品です。

用途

一般汚れ、油膜、家庭用の窓ガラス(フロートガラス)、洗面所・浴室等の鏡、グラス等ガラス食器、ホテル・家庭用のFRP製浴槽、陶磁器の皿・タイル(浴室・台所)洗面台・便器、自動車のフロント・サイド・リアウインドーガラス・サイドミラー^{注1}等。

使用方法

- ①ガラス面の砂や泥は、あらかじめ水洗いをして取り除いて下さい。
*砂や泥が残っていると傷の原因になります。
- ②本品を付属のハンドシートに適量取り出し、ガラス面にむらなく塗布しながら磨いて下さい。
- ③磨きながらガラス面が乾燥した場合は、霧吹き等で水を吹き付け、ウェットな状態を保ちながら、磨いて下さい。
*乾燥した状態で磨くと傷の原因となる場合があります。
- ④磨いた後は十分な水で洗い流して下さい。
*洗い流しが不十分ですと、乾いた時粉末が残る場合があります。
- ⑤最後に清潔な乾いた布で拭き上げて下さい。
- ⑥特に汚れのひどい場合は、②～⑤の作業を繰り返して下さい。

用途	窓ガラス及び鏡、コップ等のガラス製品の油膜、ウォータースポット等の汚れ除去			種類	研磨剤タイプ
成分	無機系研磨剤・増粘剤・保湿剤	液性	弱アルカリ(ペースト状)	内容量	100g
保管及び廃棄方法	●ゴミ等の混入防止の為、使用後は必ず密栓をして下さい。 ●直射日光の当たる場所や、温度が40℃以上になる所には置かないで下さい。 ●廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄して下さい。				
使用上の注意	●用途以外に使用しないで下さい。 ●塗装面には使用しないで下さい。(誤って塗装面に付いた場合は、こすらず水で洗い流して下さい) ●ご使用前に必ず目立たない箇所を磨き、異常の無い事を確かめてからご使用下さい。 ●<u>(注1)表面処理されたガラス・鏡、プラスチック製のガラス・鏡には使用しないで下さい。</u> ●炎天下やガラス表面が熱くなっている時は、水等で冷やした後ご使用下さい。 ●ご使用の際は、容器から作業に必要な量だけ本品を取り出し、使用中及び使用後も砂や埃が入らないように、必ず密栓をして下さい。(砂や埃の混ざった物を使用しますと、キズの原因になります) ●風の強い時や、砂埃の多い所では、キズの原因となりますので使用しないで下さい。				
警告	●人体に害がありますので、飲まないで下さい。 ●皮膚の弱い方や長時間使用の場合は、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用して下さい。 ●子供の手の届く所に置かないで下さい。				
応急処置	●万一、飲み込んだ場合は、吐き出させず直ちに医師の診断を受けて下さい。 ●誤って目に入った場合や、皮膚、顔等に付いた場合は、直ちに清水で十分に洗い流して下さい。異常がある場合は本品持参の上、速やかに医師の診断を受けて下さい。				
販売元	株式会社フォレセント 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目4番13号 外神田ビル3階 TEL.03-5688-5521 FAX.03-3836-7000				